

①9 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ **Gebrauchsmuster**  
⑩ **DE 296 12 441 U 1**

⑤1 Int. Cl.<sup>6</sup>:  
**B 60 N 2/28**  
B 60 R 22/10

⑪	Aktenzeichen:	296 12 441.9
⑫	Anmeldetag:	17. 7. 96
⑬	Eintragungstag:	12. 9. 96
⑭	Bekanntmachung im Patentblatt:	24. 10. 96

⑦3 Inhaber:  
Adam Opel AG, 65428 Rüsselsheim, DE

⑤4 Befestigungsvorrichtung für einen zwei Schloßungen aufweisenden Kindersitz

DE 296 12 441 U 1

DE 296 12 441 U 1

17.07.96

Adam Opel AG  
65423 Rüsselsheim

15. Juli 1996  
96P09152 -Kr/pr

**Befestigungsvorrichtung für einen zwei Schloßungen  
aufweisenden Kindersitz**

-----

**B e s c h r e i b u n g**

Die Neuerung betrifft eine Befestigungsvorrichtung für einen zwei Schloßungen aufweisenden Kindersitz, eine Kinderliege oder dergleichen auf einem Fahrzeugsitz, bei der zur lösbaren Aufnahme der Schloßungen zwei Gurtschlösser vorgesehen sind, welche jeweils an einem mit dem Fahrzeug oder dem Fahrzeugsitz zu verankernden, zwischen einer Sitzfläche und einer Rückenlehne hindurchführende Gurte angeordnet sind.

Befestigungsvorrichtungen der vorstehenden Art werden derzeit in Kraftfahrzeugen eingesetzt und sind daher allgemein bekannt. Als Beispiel für den Stand der Technik sei auf die EP-A-0 537 019 verwiesen, die allerdings statt Gurtschlösser zwei flach auf der Sitzfläche aufliegende Verankerungslaschen zeigt. In diese lassen sich die beiden Schloßungen des Kindersitzes einstecken.

Üblicherweise sind die Gurtschlösser von jeweils einem Gurt gehalten, der von der Rückseite des Fahrzeugsitzes her durch den Zwischenraum zwischen der Sitzfläche und der Unterseite der Rückenlehne führt. Nachteilig hierbei ist, daß die Gurtschlösser aufgrund der Biegsamkeit der Gurte nach hinten hin ausweichen, wenn man den Kindersitz mit seinen Schloßungen in diese Gurtschlösser schieben will. Um das zu verhindern, muß man mit der Hand die

...


Gurtschlösser festhalten, was jedoch Schwierigkeiten macht, weil man nicht gleichzeitig zwei Gurtschlösser festhalten und den Kindersitz verschieben kann, so daß man nacheinander erst die eine Schloßzunge und dann die andere verriegeln muß. Weiterhin muß man sich zum Festhalten des fahrzeuginnenseitig liegenden Gurtschlösses weit in das Fahrzeug beugen. Für beide Gurtschlösser gilt, daß diese schwierig festzuhalten sind, weil der Spalt zwischen der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes und dem Kindersitz bei befestigtem Kindersitz möglichst eng sein soll.

Der Neuerung liegt das Problem zugrunde, eine Befestigungsvorrichtung der eingangs genannten Art so zu gestalten, daß ein Kindersitz, eine Kinderliege oder dergleichen möglichst bequem befestigt und gelöst werden kann.

Dieses Problem wird neuerungsgemäß dadurch gelöst, daß die beiden Gurtschlösser in einem gemeinsamen Adapter gehalten sind, welcher an seiner Rückseite eine zur Anlage an die Rückenlehne ausgebildete Abstützfläche hat.

Durch einen solchen Adapter wird für beide Gurtschlösser gemeinsam verhindert, daß diese beim Einschieben der Gurtzungen in die Gurtschlösser nach hinten ausweichen können. Deshalb genügt es, mit den Händen allein den Kindersitz oder die Kinderliege zu halten und mit den Gurtzungen in die Gurtschlösser einzuschieben. Weiterhin sichert der Adapter den gegenseitigen Abstand der Gurtschlösser, so daß dieser genau dem Abstand der Gurtzungen entspricht.

Der Adapter ist besonders rasch mit den Gurtschlössern zu verbinden und wieder von ihnen zu lösen, wenn er gemäß einer Weiterbildung der Neuerung zur Halterung der Gurtschlösser an jeder Seite eine nach oben hin offene Aufnahme zum Einlegen jeweils eines Gurtschlösses hat. Ein



solcher Adapter kann sehr leicht von den Gurtschlössern gelöst werden, so daß er nicht stört, wenn der Fahrzeugsitz ohne Kindersitz benutzt werden soll.

Die Gurtschlösser halten ausreichen fest im Adapter, ohne daß zu ihrer Befestigung oder ihrem Lösen ein Werkzeug notwendig wird, wenn jede Aufnahme eine vordere Begrenzungswand mit einem Schlitz zum Durchstecken einer Schloßzunge und eine rückwärtige Rastzunge zum Verrasten mit dem Gurtschloß hat.

Besonders einfach ist der Adapter gestaltet, wenn gemäß einer anderen Weiterbildung der Neuerung die Rastzunge zum Eingreifen zwischen dem Gehäuse des Gurtschlosses und seinem Gurthalteteil ausgebildet ist.


Auch wenn eine Rastzunge früher als die andere in eine Schloßzunge gelangt, weil der Kindersitz zunächst schräg zum Fahrzeugsitz gehalten wird, kommt es nicht zu einem Verschwenken des Adapters, wenn der Adapter angrenzend an jeder Aufnahme jeweils einen nach oben gerichteten Steg mit jeweils einer Abstützfläche hat.

Die Handhabung des Adapters ist besonders bequem, wenn er an seiner Vorderseite eine nach vorn ragende Griffschlaufe hat.

Die beiden Gurte der Gurtschlösser können sehr einfach an der Rückseite üblicher Fahrzeugsitze befestigt werden, wenn zur Verankerung der beiden Gurte ein an der Rückseite des Fahrzeugsitzes befestigbarer Träger mit zwei Schlitzten zum Durchführen jeweils eines Gurtendes vorgesehen ist.

Alternativ hierzu kann man jedoch auch vorsehen, daß die Befestigungsvorrichtung zur Verankerung der beiden Gurte zwei Konsolen aufweist, welche jeweils zur Befestigung an

...



jeder Seite des Fahrzeugsitzes auf seiner Schwenkachse für die Rückenlehne ausgebildet sind.

Die Neuerung läßt verschiedene Ausführungsformen zu. Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprinzips sind mehrere davon in der Zeichnung perspektivisch dargestellt und werden nachfolgend beschrieben. Diese zeigt in

Fig. 1: eine Sitzbank mit einem auf einem Fahrzeugsitz gehaltenen Kindersitz,

Fig. 2: einen neuerungsgemäßen Adapter zur Befestigung des Kindersitzes,

Fig. 3: den Adapter und einen Teilbereich des Kindersitzes unmittelbar vor seiner Befestigung,


Fig. 4: einen Träger mit Gurten zur Befestigung an der Rückseite eines Fahrzeugsitzes,

Fig. 5: eine Konsole mit einem Gurt zur Befestigung an einer Seite eines Fahrzeugsitzes.

Die Figur 1 zeigt eine Sitzbank 1, bei der auf einem Fahrzeugsitz 2 ein Kindersitz 3 gehalten ist. Auf einem anderen Fahrzeugsitz 4 erkennt man auf seiner Sitzfläche 5 einen Adapter 6, welcher der Befestigung des Kindersitzes 3a dient und der sich auf noch zu erläuternde Weise nach hinten hin gegen eine Rückenlehne 7 des Fahrzeugsitzes 4 abstützt.

In Figur 2 ist der Adapter 6 gegenüber Figur 1 im Maßstab vergrößert dargestellt. Er hat nahe seiner beiden Außenseiten jeweils eine Aufnahme 8, 9, in die von oben her jeweils ein Gurtschloß 10, 11 eingelegt werden kann. Die beiden Aufnahmen 8, 9 sind nach vorn hin jeweils von einer Begrenzungswand 12 begrenzt, die einen Schlitz 13

...



hat. Zur Rückseite hin wird jede Aufnahme 8, 9 von einer Rastzunge 14 begrenzt. Diese ist so bemessen und angeordnet, daß sie in den Zwischenraum zwischen einem beim Gurtschloß 11 positionierten Gurthalteteil 15 und dem Gehäuse des Gurtschlösses 10, 11 greift und dabei über das Gehäuse schnappt. An seiner Vorderseite hat der Adapter 6 eine Griffschleife 16, mit der er bequem gehandhabt werden kann.

Nahe der beiden Aufnahmen 8, 9 hat der Adapter 6 zwei nach oben gerichtete Stege 17, 18, welche jeweils an ihrer Rückseite eine bogenförmig gekrümmte Abstützfläche 19, 20 aufweisen. Mit diesen Abstützflächen 19, 20 liegt der Adapter 6 gegen die jeweilige Rückenlehne 7 an.

Die Figur 3 zeigt einen unteren Bereich des Kindersitzes 3 mit zwei Schloßzungen 21, 22. Im Adapter 6 sind die Gurtschlösser 10, 11 eingelegt, an denen in Figur 3 jeweils ein Gurt 23, 24 zu erkennen ist. Schiebt man den Kindersitz 3 nach rechts, dann greifen die Schloßzungen 21, 22 durch die Schlitz 13, 13a des Adapters 6 und verriegeln in dem jeweiligen Gurtschloß 10, 11.

In Figur 4 ist ein Träger 25 dargestellt, welcher nahe seiner äußeren Enden jeweils einen Schlitz 26, 27 hat, in dem ein Ende des jeweiligen Gurtes 23, 24 befestigt ist. Dieser Träger 25 wird durch Schrauben 28 an der Rückseite des jeweiligen Fahrzeugsitzes 2 oder 4 befestigt. Die Gurte 23, 24 führt man dann durch den Zwischenraum zwischen der jeweiligen Rückenlehne 7 und der Sitzfläche 5, so daß die Gurtschlösser 10, 11 mit dem Adapter 6 verbunden werden können.

Die Figur 5 zeigt eine Konsole 29, welche zur Befestigung an der rechten Seite einer nicht gezeigten Schwenkachse der Rückenlehne 7 der Fahrzeugsitze 2, 4 ausgebildet ist. Auf die linke Seite der Schwenkachse ist eine spiegel-

...

17.07.98

bildlich zur Konsole 29 gestaltete Konsole zu montieren.  
Jede der beiden Konsolen 29 trägt dann einen Gurt 23 bzw.  
24 mit einem Gurtschloß 10 bzw. 11.

17.07.95

## S c h u t z a n s p r ü c h e

1. Befestigungsvorrichtung für einen zwei Schloßzungen aufweisenden Kindersitz, eine Kinderliege oder dergleichen auf einem Fahrzeugsitz, bei der zur lösba-  
ren Aufnahme der Schloßzungen zwei Gurtschlösser vorgesehen sind, welche jeweils an einem mit dem Fahrzeug oder dem Fahrzeugsitz zu verankernden, zwi-  
schen einer Sitzfläche und einer Rückenlehne hin-  
durchführenden Gurt angeordnet sind, **dadurch gekenn-  
zeichnet**, daß die beiden Gurtschlösser (10, 11) in  
einem gemeinsamen Adapter (6) gehalten sind, welcher  
an seiner Rückseite einen zur Anlage an die Rücken-  
lehne (7) ausgebildete Abstützfläche (19, 20) hat.
2. Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch ge-  
kennzeichnet**, daß der Adapter (6) zur Halterung der  
Gurtschlösser (10, 11) an jeder Seite eine nach oben  
hin offene Aufnahme (8, 9) zum Einlegen jeweils ei-  
nes Gurtschlösses (10, 11) hat.
3. Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 2, **dadurch ge-  
kennzeichnet**, daß jede Aufnahme (8, 9) eine vordere  
Begrenzungswand (12) mit einem Schlitz (13) zum  
Durchstecken einer Schloßzunge (21, 22) und eine  
rückwärtige Rastzunge (14) zum Verrasten mit dem  
Gurtschloß (10, 11) hat.
4. Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 3, **dadurch ge-  
kennzeichnet**, daß die Rastzunge (14) zum Eingreifen  
zwischen dem Gehäuse des Gurtschlösses (10, 11) und  
seinem Gurthalteteil (15) ausgebildet ist.
5. Befestigungsvorrichtung nach zumindest einem der  
vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß  
der Adapter (6) angrenzend an jeder Aufnahme (8, 9)

...



17.07.98

jeweils einen nach oben gerichteten Steg (17, 18) mit jeweils einer Abstützfläche (19, 20) hat.

6. Befestigungsvorrichtung nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Adapter (6) an seiner Vorderseite eine nach vorn ragende Griffschleife (16) hat.
7. Befestigungsvorrichtung nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß zur Verankerung der beiden Gurte (23, 24) ein an der Rückseite des Fahrzeugsitzes (2) befestigbarer Träger (25) mit zwei Schlitzten (26, 27) zum Durchführen jeweils eines Endes eines Gurtes (23, 24) vorgesehen ist.
8. Befestigungsvorrichtung nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie zur Verankerung der beiden Gurte (23, 24) zwei Konsolen (29) aufweist, welche jeweils zur Befestigung an jeder Seite des Fahrzeugsitzes (2, 4) auf seiner Schwenkachse für die Rückenlehne (7) ausgebildet sind.

17.07.98

Fig.1





Fig. 2



17.07.98

